manhattan-products.com

Convertidor USB-C a Serial

Conecta un dispositivo Serial a un puerto USB Tipo-C, Chip FTDI FT232RL, 45 cm (18 in.)

Part No.: 151566

EAN-13: 0766623151566 | UPC: 766623151566

Conecta fácilmente dispositivos seriales a través de un puerto USB.
La mayoría de las computadoras modernas y computadoras portátiles no tienen puertos RS232 (DB9), haciendo que el uso de periféricos antiguos y dispositivos de alta tecnología que se conectan con puertos COM sea casi imposible. El convertidor USB a Serial de Manhattan - con su puerto serial RS232 (DB9) y chipset FTDI FT232RL - expande fácilmente un solo puerto USB para conectar y soportar modems seriales, lectores de códigos de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas, radios Ham/Amateur, GPS, maquinas CNC, telescopios, máquinas de bordado, controles de inyección de combustible, PDUs, switches de red y otros dispositivos.

Features:

- Convierte rápidamente un puerto USB Tipo-C a un puerto Serial/RS232/COM/DB9
- Su chip FTDI FT232RL adaptable y compatible lo hace la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas
- Conecta fácilmente la mayoría de equipos DB9 como módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáners de códigos de barras, palms, GPS, telescopios, máquinas CNC,bordadoras, sistemas de control automotriz, organizadores digitales y muchos
- Instálalo como un puerto COM/RS-232 estándar para brindar conectividad serial para dispositivos tradicionales y de alta tecnología
- Configuración prolífica PL-2303RA chipset también disponible en ManhattanProducts.com
- Compatible con Windows; Plug and Play; Fácilmente intercambiable
- 3 años de Garantía

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Estándares y certificaciones
• CE
• FCC
• USB
• RoHS
• WEEE

Conexiones
• Puerto USB Tipo-C macho
• 1 puerto RS232; de 9 pines macho

General
• Tasa de transferencia: hasta 256 kbps
• Alimentación por bus
• Protección contra sobrecorrientes
• Chipset FTDI FT232RL
• Baud rate 75 bps a 1 Mbps

Diseño
• Calibre del cable 24 AWG
• Longitud del cable: 45 cm
• Peso: 165 g

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 32 - 104°F (0 - 40°C)
• Temperatura de almacenamiento: -4 - 140°F (-20 - 60°C)
• Humedad (sin condensar): 5 - 90%

Requerimientos de sistema
• Windows XP/Vista/7//8/8.1/10, Linux, MAC OS 9/10 y superior

Contenido del paquete
• Convertidor USB a Puerto Serie
• Instrucciones y controlador en CD

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

manhattan-products.com

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.