



Docking Station multiplicador de puertos USB Tipo-C 6 en 1

Estación multipuerto con un conector USB 3.2 Tipo-C Macho a un puerto HDMI (4K2K 30HZ), dos puertos USB 3.0 Tipo-A, un puerto USB-C para carga(Power Delivery - PD), un puerto Gigabit RJ45 y un Lector de Tarjetas SD; Aluminio, Gris

Part No.: [152075](#)

EAN-13: 0766623152075 | UPC: 766623152075

Proporcione a su dispositivo USB Tipo C conectividad fácil de red, obtenga la conexión perfecta en su pantalla HDMI así como en periféricos USB y tarjetas de memoria SD.

La Docking Station de puertos USB Tipo-C 6 en 1 de Manhattan establece un enlace rápido, simple y conveniente entre una nueva fuente de medios equipada con USB Tipo C (computadora, tableta, smartphone, etc.) y una pantalla HDMI (monitor, proyector, etc.), ya sea en modo espejo o pantalla extendida. Además este hub crea una mini estación de trabajo utilizando los puertos USB Tipo A en donde se pueden añadir dos periféricos USB 3.0 (y anteriores), como un ratón, un teclado, un hub, una memoria USB y más, también permite la conexión de red Gigabit en su puerto RJ45 y la lectura de tarjetas SD en la ranura incluida.

El Replicador de puertos USB Tipo C 6 en 1 Manhattan es fácil y rápido de instalar. No se requiere ninguna configuración complicada y ayuda a mejorar la funcionalidad de su dispositivo Tipo C. Su diseño logra una solución compacta e integrada que elimina cables, enredos y desorden innecesarios para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Features:

- Conecta un dispositivo USB tipo-C a una pantalla HDMI, dos dispositivos USB 3.0 tipo A, acceso Ethernet a través de un puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps, amplia alimentación para dispositivos conectados a través de un puerto USB-C Power Delivery (PD) y una tarjeta de memoria a través de un lector de tarjetas SD
- Proporciona vídeo de Ultra Alta Definición (UHD) y audio a un monitor, proyector u otro dispositivo de visualización que tengan conectores HDMI
- Modos de espejo o de pantalla extendida para admitir resoluciones de vídeo de hasta 1080p@60Hz (1080p) o 3840x2160 a 30 Hz (4K, Full UHD)
- Un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) para acelerar las descargas, la transmisión por streaming y los juegos
- Dos puertos USB 3.0 tipo A para conectar ratones, teclados o dispositivos de memoria portátiles (y más) o para cargar y sincronizar dispositivos electrónicos portátiles
- Puertos USB tipo-A de SúperVelocidad que ofrecen velocidades de transmisión de datos de hasta de 5 Gbps
- Fácil acceso a los medios de almacenamiento y gestión de contenidos con puerto SD de lectura/escritura/copia; admite la detección automática de tarjetas y velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Mbps
- Puerto USB-C PD para un máximo de 60 W (20 V a 5 A)
- Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 60 W; requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
- Carcasa de aluminio duradera, lo que lo convierte en la perfecta solución de escritorio o de viaje
- Compatible con todos los equipos de escritorio, portátiles y tabletas compatibles con USB Tipo-C DP-Alt-Mode, incluyendo Apple MacBook®, iPad® Pro, Chromebook™, Pixel™ y más
- Compatible con DisplayPort 1.2 Modo alternativo (Modo Alt DP)
- Plug and Play
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.2
- HDMI
- HDCP 1.4
- CE (Conformidad Europea)
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
- RoHS2
- WEEE

General

- Resolución de Vídeo: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p a 30 Hz, 4K
- Puertos USB-A: 5 Gbps
- Tarjetas Flash soportadas: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
- Soporta Tarjetas Flash: SD, SDHC and SDXC; up to 128 GB
Velocidad de transferencia: hasta 40 Mbps
- Calibre del cable: 34 AWG
- Alimentado por bus
- USB-C PD Puerto de alimentación: 60 W (20 V a 5 A)
- Salida total de USB-A: 5 V, 2 A
- Blindaje de mylar y aluminio
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 10 MΩ
- Resistencia conductiva: 5 Ω

Conexiones

Entradas:

- Un USB-C de 24 pines, Macho

Salidas:

- 1 entrada HDMI de 19-pines, Hembra
- 1 entrada RJ45 10/100/1000 Mbps, Hembra
- 2 USB-A de 4 pines, Hembra
- 1 entrada para memorias SD
- Un USB-C de 24 pines, Power Delivery, sincronización de datos, Hembra

Características físicas

- Dimensiones de la carcasa: 116 x 45 x 15 mm
- Longitud del cable: 13 cm
- Peso: 83 g
- Carcasa: Aluminio

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de Operación: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Operación de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 or Linux or Mac 10.7.1 o superior

Contenidos del paquete

- Docking Station USB-C 6 en 1
- Guía de instrucciones rápidas

