



## Cable DisplayPort a HDMI 4k@60Hz

Part No.: **153195**

EAN-13: 0766623153195 | UPC: 766623153195

La forma más fácil y mejor de conectar una computadora portátil o de escritorio DisplayPort a tu pantalla HDMI: en un cable completo. Para la instalación más simple y discreta, este cable DisplayPort a HDMI conecta su fuente de video DisplayPort al puerto HDMI de su pantalla. No necesita una fuente de alimentación, a diferencia de algunos convertidores que requieren alimentación activa y cableado de video voluminoso separado. Este cable te permite disfrutar de películas en un televisor de alta definición de pantalla grande, extender su escritorio a un segundo monitor (hasta 4K@60Hz) para un espacio de trabajo ampliado o mostrar presentaciones en un proyector en la escuela o el trabajo sin necesidad de ningún otro adaptador o convertidor.

### Features:

- Conecta un dispositivo con DisplayPort a una pantalla Ultra-HD (UHD) con entrada HDMI
- Permite resoluciones de video Ultra-HD (UHD) hasta 4K@60Hz (3840 x 2160 a 60 Hz)
- Permite audio de alta definición para una amplia gama de tipos de audio, incluyendo SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD
- Admite el submuestreo de croma 4:4:4
- Permite resoluciones de video Ultra-HD (UHD) hasta 4K@60Hz (3840 x

2160 a 60 Hz) y audio de alta definición para una amplia gama de tipos de audio, incluyendo SACD, DVD-Audio, DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD

- Compatible con HDCP para contenido protegido
- Conector DisplayPort con pestillo para garantizar una conexión confiable
- Convierte la señal de una fuente DisplayPort a una pantalla HDMI, no es bidireccional
- "Plug and Play"
- Tres años de garantía

## **Especificaciones:**

### Estándares y certificaciones:

- DisplayPort v1.2
- FCC
- CE
- RoHS
- HDCP

### General

- Resolución: hasta 3840 x 2160 a 60 Hz (Ultra-HD 4K@60Hz)
- Convierte una señal de DisplayPort a HDMI, pero no al revés

### Conectores:

- DisplayPort macho de 20 pines
- HDMI macho de 19 pines
- Contactos con baño de oro

### Diseño

- Longitud: 1 m
- Peso: 70 g
- PVC moldeado y armazón ABS

### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C
- Humedad (sin condensación): 0 ~ 96%

### Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10, Linux o Mac 9.x/10.x o versiones superiores

### Contenido del paquete

- Cable DisplayPort a HDMI 4k@60Hz



