



Hub USB 3.0 de Supervelocidad

4 puertos, alimentación AC

Part No.: [162302](#)

EAN-13: 0766623162302 | UPC: 766623162302

El rendimiento poderoso y rápido de USB 3.0 de Supervelocidad en un hub multipuertos.

El Hub USB 3.0 de Supervelocidad Manhattan amplía fácilmente el acceso USB para el escritorio y aplicaciones móviles para conectar más periféricos y dispositivos portátiles. Crea más conexiones para dispositivos USB 3.0 de Supervelocidad, así como dispositivos de almacenamiento y cámaras Web. Es compatible con versiones anteriores de USB, brindando versatilidad a los dispositivos conectados. Plug and Play con capacidad "Hot Swap" -se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso-, compatibilidad con Windows y Mac y velocidades de transmisión de datos de hasta 5 Gbps, ayudan al hub USB 3.0 de Supervelocidad Manhattan a consolidar numerosos hubs con menor capacidad en una solución USB sencilla.

Features:

- Proporciona 4 puertos USB 3.0 de Supervelocidad para periféricos adicionales
- Soporta transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Capacidad de carga rápida de hasta 0.9 A por puerto con adaptador de energía incluido
- Compatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Bus alimentado por AC con protección contra sobrecargas de corriente
- Tamaño compacto, ideal para su uso en escritorio o portátil
- Plug-and-play: Compatible con Windows y Mac; no requiere controladores
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- USB 3.0
- FCC
- CE
- RoHS

Puertos

- Velocidades de transmisión: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps
- (4) USB 3.0 Estándar-A
- 5 VDC por puerto
- Hasta 900 mA por puerto, adaptador de energía incluido

Diseño

- Dimensiones: 5.5 x 4.5 x 2 cm (2.2 x 1.8 x 0.8 in.); 60 g (2.1 oz.)
- Cable USB 3.0 Stándar-A integrado, 50 cm (20 in)
- Adaptador de alimentación AC; cable 1.4 m
- Chasis: plástico
- Indicador LED de energía, azul

Adaptador de corriente

- Entrada: 100 - 240 V, 50/60 Hz; 0.6 A, máximo
- Salida: 5 V / 3 A

Requisitos del sistema

- Puerto USB disponible en PC o Mac
- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, MAC OS 9 y superior
- Puerto de USB disponible

El paquete contiene:

- Hub USB 3.0 de Supervelocidad
- Adaptador de alimentación AC
- Instrucciones





Regional power adapter included

