



Barra multicontacto PDU Inteligente de 8 salidas C13, rack 19"

Unidad inteligente de distribución de energía para montaje en rack de 19"; Monitorea energía, temperatura y humedad

Part No.: 163682

EAN-13: 0766623163682 | UPC: 766623163682

PDU inteligente para su red

La PDU inteligente de 8 puertos de 19" de Intellinet Network Solutions proporciona a los dispositivos críticos de su sistema una alimentación constante, supervisa los niveles de corriente y tensión y realiza un seguimiento de los niveles de temperatura y humedad ambiental. Una sencilla interfaz web permite al administrador de sistemas establecer valores límite para la seguridad de sus valiosos equipos informáticos.

Features:

- Ocho puertos, IEC320 C13 salida de energía con corriente total de 16 A
- Medición de corriente y voltaje (salida total)
- Sensores integrados que monitorean humedad y temperatura en el ambiente de operación
- Tecnología integrada que soporta Java y navegación web
- Alarmas personalizables de alerta y sobrecarga
- Tiempo de retraso configurable de la salida de energía para prevenir la posibilidad de una sobrecarga de energía a la fuente de poder integral
- Ciclo de encendido de cada puerto a través de la interfaz web
- LED que indica la condición del suministro de energía de cada salida de energía
- Display digital que muestra en tiempo real el valor del voltaje y la corriente, dirección IP o temperatura y humedad
- Protección integrada contra sobrecargas y cortocircuitos
- Diseño sin ventiladores, ideal para una operación silenciosa
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Especificaciones:

Certificaciones

- FCC
- CE

General

- Entrada de energía: una IEC320 C20
- Salidas de energía: ocho IEC320 C13
- Conexión LAN: un puerto RJ45

Aspectos técnicos

- Voltaje de entrada: 90-240 V 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 90-240 V 50/60 Hz
- Rango de medición de voltaje: 90-264 VAC incremento de 1 V
- Rango de medición de corriente: 0-20 A incremento de 0.1 A
- Consumo en modo sin carga: 5.0 W
- Rango de medición de temperatura: 0° - 50°C (32° - 122°F) incremento de 1°C (1°F)
- Rango de medición de humedad: 20% - 90% incremento del 1%

Datos físicos

Dimensiones (Px An x Al): 119.5 x 442 x 44.5 mm (4.69 x 17.4 x 1.75 in.)

- Peso neto: 1.6 kg
- Peso bruto: 2.38 kg (5.25 lbs.)
- Carcasa metálica
- Inflamabilidad: Probado y clasificado según UL 94 V-0

Contenido del paquete

- Barra multicontacto PDU Inteligente de 8 salidas C13, para rack 19"
- Soportes para montaje en rack de 19"
- Cable de alimentación, 2 m (7 ft.)





C13 Output



C20 Input

