



Switch HDMI 4K de 3 puertos

3 puertos, 4K@30Hz, control remoto, alimentación por USB
Part No.: [207522](#)

EAN-13: 0766623207522 | UPC: 766623207522

Conecta fácilmente múltiples fuentes HDMI a una sola pantalla

El Switch Manhattan HDMI de 3 puertos le permite a los entusiastas de los medios conectar hasta tres fuentes de video Ultra HD - incluyendo consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray, receptores satelitales, grabadoras digitales, decodificadores y otros dispositivos - a una pantalla UHD 4K.

Una solución flexible para muchas aplicaciones 4K

Con el creciente número de dispositivos Ultra HD, el Switch Manhattan HDMI de 3 puertos expande las opciones de conectividad de tu pantalla 4K HDTV, pantalla plana, o video proyectores. El Switch detecta automáticamente y selecciona la fuente HDMI activa y envía la señal a tu pantalla. Cuando más de un dispositivo UHD está encendido al mismo tiempo, el control remoto incluido te permitirá seleccionar remotamente una fuente, o la podrás seleccionar manualmente con el botón integrado.

La mejor calidad de imagen posible

Su completa compatibilidad con HDMI, HDCP 1.3 y DVI 1.0 asegura que el Switch Manhattan HDMI de 3 puertos pueda brindar un largo servicio y un rendimiento confiable. Brinda una resolución cinematográfica 4K y soporta video 3D, Color Intenso, así como LPCM, DTS y sonido Dolby TrueHD.

Features:

- Conecta hasta 3 fuentes de video UHD a una sola pantalla HDMI
- Detecta automáticamente una señal Ultra HD; controlala con el control remoto o cambia manualmente con el toque de un botón
- Resolución 4K@30Hz, Video full 3D y Color Intenso (Deep Color)
- Soporta amplificadores de video con un ancho de banda de hasta 340 MHz, 3.4 Gbps por canal (10.2Gbps total) para pantallas 4Kx2K
- Soporta Color Profundo de 48 Bits (12 bits por canal) y xvYCC (Color x.v)
- Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y sonido LPCM sin compresión de 8 canales
- Trabaja con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores, receptores satelitales y más
- Plug and Play
- Contactos chapados para conexiones libres de corrosión
- Cable de alimentación de USB-A a DC incluido
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDCP
- DVI 1.0
- CTS 1.4a
- CE
- FCC
- RoHS2

Conexiones

- HDMI Macho (salida)
- HDMI hembra (entrada)
- 3.5mm/IR hembra (entrada)
- Alimentación 5V/AC hembra (entrada)

Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 400 - 600 mV
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Alcance máximo de enlace sencillo: 10.2 Gbps y resolución 4096x2160/24 Hz
- Salida de video: HDMI 1.4, HDCP 1.3
- Frecuencia: 2.97 Gbps

Resoluciones soportadas de video:

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Características físicas:

- Dimensiones: 87 x 59 x 19 mm (3.4 x 2.3 x 0.8 in.)
- Peso: 60 g (2.1 oz.)
- Chasis: plástico

- Batería del control remoto (incluida): CR2025 3 V 150 mAh litio-manganeso (2,1 g)

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: -0 ~ 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60°C
- Humedad (sin condensación): 0 ~ 96%

Contenido del empaque

- Switch HDMI 4K de 3 puertos
- Control remoto
- Cable infrarrojo
- Adaptador de alimentación USB
- Guía rápida de instalación



