



Adaptador Pasivo de Mini DisplayPort a HDMI

Mini DisplayPort Macho a HDMI Hembra, 1080p, blanco

Part No.: [322461](#)

EAN-13: 0766623322461 | UPC: 766623322461

Conecte de manera fácil una fuente mini-DisplayPort a un cable HDMI. Los Adaptadores Mini DisplayPort a HDMI MANHATTAN ayudana a establecer una conexión rápida y conveniente entre un dispositivo equipado con mini-DisplayPort y un cable de monitor HDMI. Ideal para presentaciones, display para retail y otros usos, esta solución de cable único mantienen las instalaciones y los espacios ordenados y organizados sin necesidad de instalar fuentes de alimentación externas o de configuraciones complicadas. Sus contactos con baño de níquel y su blindaje ayudan a que los Adaptadores Mini DisplayPort MANHATTAN proporcionen transmisiones de vídeo claras y estables en la casa y oficina en aplicaciones multimedia. Su forro blanco durable de PVC y sus terminales moldeadas a prueba de tensiones complementan los sistemas Macintosh y ayudan a que las conexiones se mantengan ininterrumpidamente.

Features:

- Conecta una fuente con Mini DisplayPort a un cable para monitor HDMI
- Soporta una resolución de 1080p@60Hz
- Soporta audio sin compresión, como el LPCM
- Entrega una señal de alta calidad sencilla a un monitor HDMI - ideal para computadoras Mac
- Completamente blindado para reducir \"EMI\" y otras fuentes de interferencia
- Terminales modeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- UL 20276

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- DisplayPort v1.1
- HDMI 1.3

Conectores:

- 1 Mini DisplayPort de 20 pines macho
- 1 HDMI de 19 pines, hembra
- Con baño de níquel
- Moldeados en PVC
- Blindado

Cable:

- Contactos calibre 30 AWG
- Blindaje de Mylar y aluminio
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
- Conductividad: 10 Ohms
- Forro de plástico térmico

General

- Soporta profundidad de color de 8 bits y 10 bits
- Ancho de banda de 10.8 Gbps
- Soporte de auxiliar de canal, 1 Mbps
- Soporta un carril, una dirección, cuatro líneas de conexión
- Pasivo

Dimensiones

- Longitud: 17 cm

Contenido del paquete:

- Adaptador Mini DisplayPort a HDMI



