



## Convertidor USB-C a Serial

Conecta un dispositivo serial a un puerto USB Tipo-C, chip Prolific PL-2303, 45 cm (18 in.)

Part No.: [151283](#)

EAN-13: 0766623151283 | UPC: 766623151283

Conecta fácilmente dispositivos seriales a través de un puerto USB. La mayoría de las computadoras modernas y computadoras portátiles no tienen puertos RS232 (DB9), haciendo que el uso de periféricos antiguos y dispositivos de alta tecnología que se conectan con puertos COM sea casi imposible. El convertidor USB a Serial de Manhattan - con su puerto serial RS232 (DB9) y chipset Prolific PL-2303 - expande fácilmente un solo puerto USB para conectar y soportar modems seriales, lectores de códigos de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas, radios Ham/Amateurs, GPS, maquinas CNC, telescopios, máquinas de bordado, controladores de inyección de combustible, PDUs, switches de red y otros dispositivos.

### Calidad de construcción y fácil instalación

Contactos chapados en oro y construcción rígida se combinan para ofrecer una conexión confiable entre la computadora y periféricos seriales para un desempeño consistente y libre de problemas. Compatible con Windows e instalación "plug and play" y "hot-swappability" que ayuda a proveer uso fluido sin inconvenientes y conflictos frustrantes de dispositivos.

### Features:

- Convierte rápidamente un puerto USB Tipo-C a un puerto Serial/RS232/COM/DB9
- Su chip Prolific PL-2303 adaptable y compatible lo hace la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas
- Conecta fácilmente la mayoría de equipos DB9 como módems, cámaras digitales, impresoras de etiquetas, escáners de códigos de barras, palms, GPS, telescopios, máquinas CNC, bordadoras, sistemas de control automotriz, organizadores digitales y muchos
- Instálalo como un puerto COM/RS-232 estándar para brindar conectividad serial para dispositivos tradicionales y de alta tecnología

- Configuración chipset FTDI FT232RL también disponible en ManhattanProducts.com
- Compatible con Windows; Plug and Play; Fácilmente intercambiable
- 5 años de Garantía

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- USB 2.0
- RoHS
- WEEE

### Conexiones

- Puerto USB; tipo-C macho
- 1 puerto RS232; de 9 pines macho

### General

- Tasa de transferencia: hasta 256 kbps
- Alimentación por bus
- Protección contra sobrecorrientes
- Chipset Prolific PL2303
- Baud rate: 75K a 1M

### Diseño

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable: 45 cm
- Peso: 165 g

### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 ~ 104°F (0 ~ 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C)
- Humedad (sin condensar): 5 ~ 90%

### Requerimientos de sistema

- Windows XP/Vista/7//8/8.1/10, Linux, MAC OS 9/10 y superior

### Contenido del paquete

- Convertidor USB a Puerto Serie
- Instrucciones

