



## Convertidor para Impresora USB-C Full Speed a Paralelo Cen36

USB-C Macho a Cen36 Hembra, 1 m (3 ft.), Negro

Part No.: [152525](#)

EAN-13: 0766623152525 | UPC: 766623152525

Conecta de manera fácil computadoras con puerto USB-C con DB25 paralelo

El Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora de MANHATTAN con transferencia de datos bidireccional soporta fácilmente comunicación USB-paralelo y paralelo-USB. Es ideal para la conexión de computadoras equipadas con puerto USB-C a una impresora paralela o para añadir un puerto DB25 hembra. El convertidor brinda tasas de transferencia de datos más rápidas que un puerto paralelo estándar.

Cumple con los estándares de USB

El Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora de MANHATTAN cumple en su totalidad con las especificaciones de USB 1.1 para ayudar a los dispositivos a operar a un máximo de desempeño. El soporte de Bus y bajo requerimiento de energía permite su cómodo y confiable uso casi en cualquier lugar sin la necesidad de fuentes de energía.

Instalación fácil y sencilla

Su funcionalidad Plug and Play y compatibilidad con Windows le permiten al Convertidor USB-C Full Speed a Paralelo para Impresora de Manhattan funcionar en cualquier computadora o dispositivo equipado con USB. Instala un

puerto USB virtual para impresora, y elimina la necesidad de cualquier configuración adicional.

### Features:

- Convierte señales USB-C para usarse dispositivos IEEE 1284 - soporta tasas de transferencia de datos a velocidades hasta 12 Mbps
- Ideal para conectar computadoras con puertos USB a una impresora Cen36 con puertos paralelos
- El soporte de alimentación por bus no necesita alimentación externa
- Instalación "Plug and Play"; compatible con Windows
- 3 años de Garantía (\*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país\*)

### Especificaciones:

#### Estándares y certificaciones:

- CE
- FCC
- USB 1.1
- IEEE 1284
- RoHS2
- WEEE

#### Conexiones

- Una USB-C, macho
- Una paralela Cen36, hembra

#### General

- Tasa de transferencia: hasta 12 Mbps
- Alimentado por bus
- Protección de sobrecorriente

#### Diseño

- Largo del Cable : 1 m ( 3ft.)
- Peso: 60 g (2 oz.)

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 -104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20° C - 60° C
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

#### Requerimientos del sistema

- Compatible con Windows XP/Vista/7/8.1/10 y Mac OS X 10.6.8 y más recientes

## Contenido

- Convertidor para Impresora USB-C Full Speed a Paralelo Cen36
- Guía de instrucciones rápidas



