



Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos

USB-C macho a dos USB-A hembras y dos USB-C hembras, Velocidad de Transferencia de 5Gbps, Alimentación por Bus, Negro

Part No.: [164894](#)

EAN-13: 0766623164894 | UPC: 766623164894

Más formas de conectar sus dispositivos USB-A

El Hub USB-C SuperSpeed de 4 puertos de Manhattan convierte uno de los puertos USB-C de su dispositivo en dos puertos USB-A y dos USB-C SuperSpeed para que pueda conectar fácilmente un teclado, un ratón, una memoria USB y mucho más. Los dispositivos que se ajustan a la especificación SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) disfrutan de velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más, pero los puertos SuperSpeed del concentrador son compatibles con versiones anteriores de USB. Además, puede cargar su teléfono o tableta ya que la energía fluye hasta 5 V / 1 A.

Conectividad que puede llevar consigo

La duradera carcasa de este hub, su tamaño compacto y la potencia del bus significan una mayor portabilidad para usted cuando tiene que estar en su camino. No hay fuente de alimentación que tengas que empacar, así que todo lo que tienes que hacer es desconectar el concentrador de tu dispositivo de entrada, desconectar los periféricos y guardarlos junto con el concentrador en la bolsa de su laptop. La instalación Plug-and-Play del concentrador y la capacidad de intercambio en caliente hacen que sea fácil de configurar todo para trabajar -o jugar- en un abrir y cerrar de ojos.

Features:

- Añade dos puertos USB-C y dos puertos USB-A (USB 3.1 Gen 1) a un dispositivo con USB-C para un mejor acceso a un teclado, mouse, memoria flash, smartphone, y más
- Acepta transmisión de datos a SúperVelocidad de hasta 5 Gbps
- Alimentación por Bus, no es necesaria una fuente de alimentación

externa

- Incluye un LED indicador de energía
- Instalación "Plug and Play", "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso
- Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.1 Gen 1
- FCC
- CE
- RoHS2
- WEEE

General

- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- Un conector USB-C macho
- Dos puertos USB-A
- Dos puertos USB-C
- Salida de energía total de hasta 1 A
- Alimentación por bus

Conexiones:

- Un USB-C, 24 pines, macho
- Dos USB-A, 4 pines, hembra
- Dos USB-C, 24 pines, hembra

Diseño

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable (Incluyendo el conector): 13.5 cm
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de aislamiento: 5 Ohm
- Cubierta: plástico ABS
- Dimensiones: 90 x 45 x 15 mm
- Peso: 39 g.
- Blindado

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 – 60°C
- Humedad (sin condensar): 5 – 90%

Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

Contenido del paquete

- Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos
- Guía de instrucciones rápidas

