



Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A

USB-A macho a cuatro puertos USB-A hembra, Velocidad de transferencia de 5 Gbps, Alimentación por Bus, Negro

Part No.: [164900](#)

EAN-13: 0766623164900 | UPC: 766623164900

Más formas de conectar sus dispositivos USB-A

El Hub USB de SúperVelocidad de 4 puertos de Manhattan convierte un puerto de tu equipo de cómputo en cuatro salidas USB para que puedas conectar fácilmente un teclado, un ratón, una unidad flash y mucho más. Los dispositivos que se ajustan a la especificación SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Los puertos SuperSpeed del hub también son compatibles con versiones anteriores de USB. Además, puede cargar su teléfono o tableta ya que el concentrador suministra hasta 5 V / 1 A de energía.

Conectividad que puedes llevar contigo

La duradera carcasa de este hub, su tamaño compacto y la potencia del bus significan una mayor portabilidad para cuando sales de viaje o te desplazas a la casa o la oficina. No tienes que preocuparte en llevar una fuente de alimentación adicional, lo que hace que el hub sea el compañero de viaje ideal. Simplemente desconecta el hub de tu dispositivo de entrada, desconecta tus periféricos y coloca lo que necesite en tu mochila o bolso y prepárate para el camino. Su instalación Plug-and-Play y su capacidad de conexión en caliente significa que puedes configurarlo y comenzar a trabajar o a jugar en un abrir y cerrar de ojos.

Features:

- Añade cuatro puertos USB-A a un dispositivo con salida USB-A para mejorar el acceso a un teclado, mouse, memoria flash, smartphone, tableta y más
- Acepta transmisión de datos a SúperVelocidad de hasta 5 Gbps

- Alimentación por Bus, no es necesaria una fuente de alimentación externa
- Incluye un LED indicador de energía
- Instalación "Plug and Play", "Hot-swappable" - Se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso
- Instalación "Plug and Play"; Compatible con Windows y Mac
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- FCC
- CE
- RoHS2
- WEEE

General

- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- 1 USB-A macho
- 4 USB-A hembra
- Salida de energía total de hasta 1 A
- Alimentación por bus

Conexiones:

- 1 USB Tipo-A, de 4 pines, macho
- 4 USB Tipo-A, de 4 pines, hembra

Diseño

- Calibre del cable 24 AWG
- Longitud del cable (incluyendo el conector): 13.5 cm
- Resistencia de voltaje: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia de aislamiento: 5 Ohm
- Cubierta: plástico ABS
- Dimensiones: 107 x 30 x 11 mm
- Peso: 39 g
- Blindado

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C
- Humedad (sin condensar): 5 - 90%

Requerimientos del Sistema:

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11 o Linux o Mac 9.x/10.x o más recientes

Contenido del paquete

- Hub USB 3.2 Gen 1 de 4 puertos USB-A
- Guía de instrucciones rápidas

