



Convertidor VGA a HDMI

Convierte las señales de PC (Audio y Vídeo) en HDMI

Part No.: [177351](#)

EAN-13: 0766623177351 | UPC: 766623177351

Convierte Señales Analógicas de Audio y Vídeo de una PC a Formato HDMI
El Convertidor de VGA a HDMI de MANHATTAN transforma las señales analógicas de audio y vídeo de una PC y transmite una salida digital HDMI para verla en proyectores, pantallas planas, televisiones y dispositivos similares. Con su circuitería integrada permite que los aficionados a los medios digitales puedan disfrutar contenidos multimedia de sus PC en pantallas y televisiones de Alta Definición, al mismo tiempo que mantienen recepción simultánea de A/V en la PC de origen. Su capacidad de alta banda ancha soporta hasta 1280 X 1024 y 1080p para lograr una amplia gama de resoluciones para muchas aplicaciones de PC y Alta Definición incluyendo entrenamientos, comercio al detalle, ferias comerciales. Con su rápida instalación "Plug and Play" y su compatibilidad con Windows y Mac, el Convertidor de VGA a HDMI de MANHATTAN no requiere de un software o configuraciones complicadas para convertir y transmitir contenido digital que esté almacenado en computadoras de escritorio o portátiles.

Features:

- Convierte una señal VGA y sonido estéreo en una señal HDMI
- Ideal para conectar PCs a TV, proyectores, pantallas LCD de alta definición y más
- Entrega una señal clara y bien definida - soporta resoluciones de hasta 1280 x 1024 y 1080p y Anchos de Banda del Amplificador de hasta 1.65 Gbps/ 165 MHz
- "Plug and Play"; compatible con Mac y Windows; fácil de instalar
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- HDMI

- CE
- FCC

General:

- Soporta HDCP pass-through
- Distancia de la computadora al vídeo splitter: hasta 5 m
- Distancia del vídeo splitter al monitor: hasta 5 m
- Alimentación: 5 V DC / 1 A; cable con núcleo de ferrita, 1.2 m

Conectores:

- Entrada: 1DB15 VGA macho y 2 RCA hembra para audio izquierdo y derecho
- Salida: 1 HDMI hembra

Señal entrada/ salida:

- Entrada de señal de vídeo: 0.5 - 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo del enlace sencillo: 1280 x 1024 y 1080p
- Salida de vídeo: HDMI
- Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

Resoluciones de vídeo:

- VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024
- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño:

- LED indicadores: alimentación y conexión al puerto
- Dimensiones: 89 x 29 x 68 mm
- Peso: 119 g

Contenido del paquete:

- Convertidor VGA a HDMI
- Adaptador de corriente y manual del usuario



