



## Convertidor Serial a USB

Conecta un dispositivo en serie a un puerto USB, chip Prolific PL-2303, 45 cm (18 pulg.)

Part No.: [205153](#)

EAN-13: 0766623205153 | UPC: 766623205153

## Conecta fácilmente dispositivos serie a través de un puerto USB

La mayoría de las laptops no tienen puertos RS232 (DB9), lo que hace casi imposible el uso de periféricos antiguos y dispositivos de alta tecnología que se conectan con puertos COM. El Convertidor USB a Serial Manhattan - con su puerto serial RS232 (DB9) y chipset Prolific PL-2303 - amplía fácilmente un solo puerto USB para conectar y soportar módems seriales, escáneres de código de barras, cámaras digitales, lectores de tarjetas, radios de radioaficionados, GPS, máquinas CNC, telescopios, máquinas de bordado, controladores de inyección de combustible, PDUs, conmutadores de red y otros dispositivos.

Construcción de calidad y fácil instalación

Los contactos chapados en oro y la construcción resistente se combinan para ofrecer una conexión fiable entre la laptop y los periféricos serie para un rendimiento constante y sin problemas. La compatibilidad con Windows con instalación plug-and-play y la capacidad de intercambio en funcionamiento ayudan a proporcionar un uso perfecto sin conflictos de dispositivos incómodos y frustrantes.

### Features:

- Convierte rápidamente un puerto USB en un puerto serie/RS232/COM/DB9

- El chipset Prolific PL-2303, personalizable y compatible, lo convierte en la solución ideal para muchos sistemas operativos y plataformas
- Conecte fácilmente la mayoría de módems serie DB9, cámaras digitales, rotuladoras, escáneres de códigos de barras, laptops, GPS, telescopios, máquinas CNC, máquinas de bordado, sistemas de control de automóviles, organizadores digitales y mucho más.
- Se instala como un puerto COM/RS-232 estándar para proporcionar conectividad serie a dispositivos antiguos y de alta tecnología.
- Los chipsets PL-2303HxD y las configuraciones FTDI FT232RL también están disponibles en [www.ManhattanProducts.com](http://www.ManhattanProducts.com).
- Compatible con Windows; plug and play; sustituible en funcionamiento
- Tres años de garantía (\*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país\*)

## Especificaciones:

### Normas y certificaciones

- CE
- FCC
- USB 1.0
- USB 1.1
- RoHS
- WEEE

### Conexiones

- Puerto USB; tipo A macho
- Puerto serie/COM/RS232/DB9; 9 patillas macho

### General

- Velocidad de transferencia: hasta 115 kbps
- Alimentación por bus
- Conjunto de chips Prolific PL-2303

### Físico

- Calibre del cable: 24 AWG
- Longitud del cable: 45 cm (18 pulg.)
- Peso neto: 30 g (1,06 oz.)
- Peso bruto: 41 g (1,45 oz.)

### Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 o Linux o Mac 9.x/10.x o superior

### Contenido del paquete

- Conversor de USB a serie
- Instrucciones de uso

