



## Divisor HDMI de 2 puertos 1080p

Alimentación USB, Negro

Part No.: [207652](#)

EAN-13: 0766623207652 | UPC: 766623207652

### Distribuye fácilmente una señal HDMI a múltiples pantallas

El Splitter HDMI 1080p de 2 puertos Manhattan envía señales HDMI desde un solo reproductor Blu-ray, receptor satelital, grabador digital, decodificador, consola de videojuegos u otra fuente HDMI a dos pantallas HDMI.

### Solución flexible para diversas aplicaciones A/V

Ideal para ferias comerciales, aulas, videoconferencias, presentaciones y aplicaciones comerciales, el Splitter HDMI 1080p de 2 puertos Manhattan cuenta con un amplificador integrado para mejorar la señal. También es una excelente opción para dividir y distribuir una señal sincronizada a múltiples pantallas HDMI cuando el equipo fuente se encuentra almacenado de forma remota en una sala o gabinete seguro. Los usuarios pueden encadenar múltiples unidades hasta tres niveles y enviar video/audio HDMI a pantallas adicionales en aplicaciones ampliamente distribuidas.

### Construcción de calidad e instalación sencilla

Cumple completamente con HDMI, HDCP 1.0, 1.1 y 1.2, así como con DVI 1.0, lo que garantiza un rendimiento confiable y una larga vida útil. Solo conecta rápidamente los cables HDMI (no incluidos) y el cable de alimentación USB para completar esta solución HDMI asequible, sin necesidad de configuraciones complicadas de software o hardware.

40

## Features:

- Muestra vídeo de una fuente HDMI en dos pantallas HD
- Proporciona una señal definida y clara de reproductores Blu-ray, decodificadores, receptores por satélite y mucho más
- Conexión en serie de hasta tres niveles para ampliar la distribución de la señal a más pantallas
- Compatible con HDCP
- Admite audio LPCM, DTS@ Digital, DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD
- Admite resolución HD 1080p, vídeo 3D y Deep Color
- Admite un ancho de banda del amplificador de vídeo de hasta 2.25 Gbps
- Plug and Play
- Instalación Plug and play; sin configuración especial ni control remoto
- Contactos chapados en oro
- Contactos chapados en oro para conexiones sin corrosión
- Tres años de garantía (\*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país\*)

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2
- DVI 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2

### General

- Distancia de la fuente de origen al splitter: hasta 15 m
- Distancia del splitter al monitor: hasta 15 m
- Consumo eléctrico: 5 W; USB cable, 0.7 m

### Conexiones

- Un conector HDMI hembra, de 19 pines (entrada)
- Dos conectores HDMI hembra, de 19 pines (salida)
- Un conector USB tipo mini B hembra, 5 pines (entrada)

#### Entrada y salida de señal

- Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango de enlace individual máximo: 2.25 Gb/s, 1920x1200, 1080p
- Salida de vídeo: HDMI 1.3b, HDCP 1.0 / 1.1 / 1.2, DVI 1.0
- Frecuencia: 2.25 Gbps / 225 MHz

#### Resoluciones de video

- DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

#### Características físicas:

- Indicadores LED: Alimentación y conexión de puertos
- Apagador
- Dimensiones: 60 x 54 x 20 mm
- Peso: 0.04 g
- Chasis: plástico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 70°C
- Temperatura de almacenamiento: -10 – 80°C
- Humedad de operación (no condensada): 10 – 85 %
- Humedad de almacenamiento (no condensada): 5 – 90%

#### Contenido del empaque

- 1080p Repartidor HDMI de 2 puertos
- Cable USB de alimentación
- Guía de instrucciones rápidas



