



Cable USB de energía

USB 2.0 Macho Tipo A a Macho Tipo H (OD 3.5 mm / ID 1.3 mm), 1 m (3 ft.), Negro

Part No.: [354196](#)

EAN-13: 0766623354196 | UPC: 766623354196

Brinda un cable USB de alimentación de 5V de reemplazo o respaldo.

Los Cables USB de Alimentación Manhattan conecta fácilmente dispositivos de 5V/2A con computadoras portátiles y de escritorio y cargadores USB para brindar alimentación confiable y de alto rendimiento cuando es necesaria. Es ideal para su uso con muchos dispositivos de 5V como bocinas, cámaras digitales, audífonos, tablets, radios y muchos otros dispositivos. Sus contactos chapados en oro y botas moldeadas con alivio de tensión brindan conexiones confiables y una máxima conductividad.

Features:

- USB 2.0 Macho Tipo A a Macho Tipo H (OD 3.5 mm / ID 1.3 mm)
- Cable ideal como reemplazo o respaldo para cargar dispositivos de 5V/DC
- Elimina la necesidad de llevar un adaptador de pared para cargar dispositivos de 5V/2A como cámaras digitales, altavoces, tablets, radios y más
- 5 años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- UL 2725
- USB 2.0

Conectores:

- Un USB macho Tipo A
- Uno de 5V/AC Tipo-H Macho (Diámetro exterior: 3.5 mm / Diámetro interno:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

1.3 mm)

- Polaridad; punta positiva, funda negativa
- Contactos USB chapados en oro
- Terminales moldeadas en PVC

Cable:

- Blindado
- Rango de voltaje: 2 ADC
- Voltaje de ruptura: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 10 MOhm
- Resistencia conductiva: 5 Ohm
- Forro de plástico térmico
- Cable de 28 AWG

Diseño:

- Longitud: 1 m (3 ft.)
- Peso: 20 g

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -25 - 85°C (-13 - 185°F)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Dispositivos compatibles

- Nabi, Sigma DP1 Merrill, Philips Hue Lighting, Bocinas BT, estaciones climáticas, radios de emergencia, sistemas de iluminación, cámaras digitales, productos HDMI y más.

Contenido del paquete:

- Cable de alimentación USB



