



## Adaptador Fast Ethernet USB de Alta Velocidad 2.0

10/100 Mbps Fast Ethernet, USB de Alta Velocidad 2.0

Part No.: [506731](#)

EAN-13: 0766623506731 | UPC: 766623506731

El Adaptador Fast Ethernet USB de Alta Velocidad 2.0 Manhattan es compacto y de alto rendimiento que le permite actualizar su computadora de escritorio o portátil para operar a velocidades de 10/100 Mbps. Ya que se conecta directamente a uno de los puertos USB de la computadora, no hay necesidad de abrir la PC - y el amigable software de configuración hace que la instalación sea rápida y fácil.

### Alto rendimiento

El Adaptador Fast Ethernet USB de Alta Velocidad 2.0 le permite conectarse a la red con tasas de transferencia de hasta 100 Mbps Fast Ethernet. Otros adaptadores que sólo soportan USB 1.1 no puede ni siquiera acercarse a darle este rendimiento mejorado.

### Auto-Negociación

El adaptador de alta velocidad detectará automáticamente la velocidad de la red que el puerto del switch establece y correr a la misma velocidad. El adaptador soporta 10Base-T Ethernet y 100BASE-TX Fast Ethernet.

### Full Duplex

Cuando se ejecuta en modo full dúplex, el adaptador de alta velocidad conecta a las velocidades de enlace siguientes: 20 Mbps (10Base-T Ethernet) y 200 Mbps (100Base-TX Fast Ethernet).

### Diseño portátil

El adaptador de alta velocidad es compacto y se puede mover fácilmente de una computadora a otra o llevarlos en el maletín para portátil mientras viaja. No se necesita una gran cantidad de espacio, y no agrega desorden a su espacio de trabajo.

### Features:

- 10 veces más rápido que los adaptadores USB 1.1 a Fast Ethernet
- Añada una conexión de red a su PC sin necesidad de abrirla
- Perfecto para computadoras de escritorio y portátiles
- Instalación rápida y sencilla
- Hot Swap (no es necesario apagar la computadora para retirar el dispositivo)
- Full dúplex con detección automática de la velocidad
- Soporta los sistemas operativos más populares: Windows XP, Vista and Windows 7/8/10/11
- Compatible con Mac OS X
- Soporta PXE (Preboot Execution Environment)
- Bajo consumo de potencia a través del bus USB
- Tres años de garantía\* (\*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

### Especificaciones:

#### Estándar

- Especificación USB Versión 2.0
- Especificación USB Versión 1.1
- Especificación USB versión 1.0
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)

#### General

- Conector USB tipo A
- Conector RJ45
- Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

#### LEDs

- Enlace/ Actividad

- Enlace

#### Potencia

- Alimentado por bus USB
- Modo de operación: 185 mA
- Modo de suspensión: 23 mA

#### Diseño

- Dimensiones: 97 (Largo) x 23 (Ancho) x 15 (Alto) mm
- Peso: 145 g
- Temperatura de operación: 0° C - 40° C
- Temperatura de almacenamiento: -10° C - 80° C
- Factor de humedad: 5% - 85%, sin condensación

#### Requerimientos del sistema

- PC de escritorio o portátil con un puerto USB 1.1, 2.0 ó 3.0
- Windows XP/Vista/Windows 7/8/10/11, macOS 10 & 11 Big Sur

#### Contenido del paquete

- Adaptador Fast Ethernet USB de Alta Velocidad 2.0
- Instrucciones



