



## Pánel de Parcheo Cat6, 48 puertos

Pánel de impacto con 48 puertos Cat6, UTP, 2U, negro

Part No.: 560283

EAN-13: 0766623560283 | UPC: 766623560283

### Conexiones efectivas en tu cuarto de telecomunicaciones o tu centro de datos hacen la diferencia dentro de tu red

#### Los paneles de parcheo Intellinet facilitan el traslado, la adición o el cambio de la infraestructura en tu cableado

La columna vertebral de tu red es fundamental para el éxito de la organización. La confianza que te brinda Intellinet Network Solutions con sus Patch Panels mantendrá la integridad de tus datos. El Patch Pánel te permite cambiar rápidamente la asignación de puertos de cualquier equipo conectado en la red. Nuestra gama de Patch Panels ofrece distintas densidades de puertos en una completa gama de especificaciones, desde Cat5e hasta Cat6a, tanto en las variedades apantalladas como sin apantallar. Todos los paneles de interconexión cumplen las normas actuales del sector y son compatibles con racks y gabinetes de 19".

#### Features:

- Terminaciones sólidas y fiables para cableado de cobre con un mínimo de 3 mm 50 micro-pulgadas contactos jack chapados en oro
- Material de alta calidad, diseñado para el alto impacto de las ponchadoras 110 y tool-Krone (Ponchadora recomendada SKU 211055)
- Soporta cables sólidos y multifilares de 22 a 26 AWG
- Para uso con cable de red de par trenzado no apantallado (UTP) Cat6
- Ideal para aplicaciones de red Ethernet, fast Ethernet y Gigabit Ethernet
- Conecta 48 puertos RJ45 a la red
- Ocupa 2U de alto en el rack
- Cumple con los estándares de montaje en rack de 19"
- 5 años de garantía\* (\*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

## Especificaciones:

### Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

### Certificaciones

- UL E313857
- Cumple con RoHS

### Diseño

- Dimensiones: 482 mm (Ancho) x 86 mm (Alto) x 63 mm (Profundo)
- Distancia horizontal entre los orificios de montaje izquierdo y derecho: 465 mm (18.3 pulg.)
- Distancia vertical entre los orificios de montaje superior e inferior: 75.8 mm (3 pulg.)
- Peso: 1.27 kg
- Temperatura de operación: -40 – 80°C

### Contenido del paquete

- Pánel de parcheo Cat6 de 48 puertos
- 4 tornillos para montaje en rack
- Guía de instalación



