



Switch Fast Ethernet de 8 puertos

De Plástico, Para escritorio, IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética)

Part No.: [560689](#)

EAN-13: 0766623560689 | UPC: 766623560689

Conecte fácilmente más computadoras u otros dispositivos Ethernet a su red.

El Switch Manhattan Fast Ethernet de 8 puertos es ideal para el hogar y oficinas de tamaño pequeño que buscan un switch duradero y fácil de instalar.

Versátil

El Switch Fast Ethernet permite conectar hasta cinco computadoras, servidores, impresoras, switches o cualquier otro dispositivo Ethernet a velocidades de 10 ó 100 Mbps a través de cables Ethernet y funciona con cualquier sistema operativo.

Fácil de instalar y dar mantenimiento

Las características de este switch hacen que su instalación plug and play se haga sin complicaciones. No hay necesidad de configurarlo, y no tendrá que utilizar cables especiales para conectarlos en cascada ni puertos uplink, ya que cada puerto está equipado con la función Auto MDI / MDI-X.

Features:

- Switch Fast Ethernet de 8 puertos para expandir su red en un instante
- Instalación sencilla plug-and-play - tan sólo conéctelo y comience a usarlo
- Ocho puertos 10/100 autosensibles que automáticamente detectan las velocidades óptimas de la red
- La función Green Ethernet desactiva el consumo de corriente en los puertos no utilizados
- Soporta cualquier combinación de dispositivos de red de 10 Mbps ó 100 Mbps
- Soporta tramas Jumbo hasta 2 kBytes
- Memoria búfer de 768 kBytes
- Diseño ultra compacto
- Diseño sin ventiladores, ideal paa una operación silenciosa
- Arquitectura de intercambio de almacenaje y envío
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándar

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3x Control de Flujo y Back-pressure

General

- Puertos: 8 10/ 100 Mbps Nway, puertos T
- Cable: Cat3, 4, 5 UTP/STP
- Modo bidireccional: Todos los puertos (hasta 200 Mbps)
- Uplink: Todos los puertos Auto MDI/MDX (Auto Uplink)
- Arquitectura del Switch: Switch con tecnología de almacenaje y envío
- Filtro/Tasa de envío
 - 10BaseT: 14,880 pps (paquetes por segundo)
 - 100Base-TX: 148,800 pps (paquetes por segundo)
- Certificaciones: FCC Clase B, Marca CE, RoHS

LEDs

- Alimentación
- Enlace/ Actividad
- 100 Mbps

Alimentación

- Adaptador de corriente externo: 5.0 V, 0.55 A

Diseño:

- Dimensiones: 125 (Ancho) x 53 (Largo) x 22 (Alto) mm (4.92 x 2.09 x 0.87 in.)
- Temperatura de operación: 0° C ~ 40° C
- Humedad: 10% a 90% (Sin condensación)

Contenido del paquete

- Switch de 8 puertos Fast Ethernet
- Adaptador de corriente
- Manual del usuario



